



CaviBlaster 1222-E

Motor Electrico de 50 o 60 Hz, 45 litros por minuto a 2,200 psi

Opciones y Especificaciones

Esta versión eléctrica del 1222-G es compacta, ligera pero proporciona un rendimiento de limpieza superior utilizando la tecnología de ultracavitación

Accesorios incluidos:

Bomba de alimentación con manguera de 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies),
Pistola Balanceada de empuje cero, Manguera de alta presión 15 mts (50 pies)

Accesorios Opcionales:

Mangueras de alta presión adicional disponible en secciones de 30 mts
Max. Longitud de manguera de presión recomendada hasta 100 metros en total



Dimensiones

Longitud sin mango	35" / 89 cm
Longitud con mango	45" / 114 cm
Ancho de la base de la rueda	26" / 66 cm
Altura	29" / 74 cm
Peso	465 Lbs / 211 Kg

Sistema de Bombeo

Bomba de presión	AR XWL 50.20 N
Material / tipo de bomba	Brass / Positive Displacement
Tasa de flujo	13 gpm / 50 Lpm
Presión	2,200 psi / 152 Bar
Manguera Diam / Max Lgth	1/2" - 300 ft / 100 meters

Tamaño Empacado

Pallet 40x48x36"	500 Lbs / 226 Kgs
------------------	-------------------

Sistema de Poder

Motor	Multi-Voltage Electric
Recinto	TEFC
Marco	284T
Hertz	50 Hz or 60 Hz
voltaje	230-460 V
Fase	3 Phase
Salida HP / kW	20 HP / 16 kW
Velocidad RPM USA / Intl.	1,800 / 1,500 RPM
Sistema de arranque	Encendido Magnetico

Ideal para

Cascos de barcos pequeños a medianos
Muelles, Pilotes y Malecones
Piscinas y Tanques de agua
Instalaciones subacuáticas interiores

Opciones de herramientas

Pistola Balanceada
Dos Pistolas NO Balanceadas
CaviDomo
Lanza ROV

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CaviDyne LLC, 5077 Fruitville Rd. Suite - 109-157, Sarasota FL, 34232 USA

Phone: (352)275-5319, sales@cavidyne.com, www.cavidyne.com



CAVIBLASTER™