

CaviBlaster 3040-E

Motor eléctrico 50/60 Hz, mueve 114 litros por minuto a 4,000 psi

Especificaciones y opciones

Esta es una maravilla industrial para la limpieza seria de "metal desnudo" si es necesario, o para un nivel de preparación de superficie SA2.5 elimina eficazmente todo tipo de incrustaciones marinas y corrosión.

Accesorios incluidos:

Manguera de alimentación 5 mts (15 pies), manguera de derivación 5 mts (15 pies),

Manguera de alta presión 15 mts (50 pies), pistola de descarga equilibrada de empuje cero

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 mts

Max. Longitud de la manguera de presión recomendada hasta 200 metros en total



Dimensiones	
Longitud	74 " / 188 cm
Anchura	58 " / 147 cm
Altura	60 " / 152 cm
Peso	3.000 libras / 1.360 kg
Ojos de Levantam.	Si

Sistema de Bombeo	
Bomba de presión	HPP GLR 109/290
Material de bomba	Hierro Fundido Recubierto
Tasa de flujo	30 gpm / 114 Lpm
Presión de la boquilla	4.000 psi / 276 bar
Manguera Max Long	3/4 " - 600 Lft

Herramientas	
Tipo de herramienta	Pistola Balanceada

Sistema de Alimentación	
Bomba	Autocebado centrífugo
Ascensor	20 Lft / 6 metros
Tasa de flujo	62 gpm / 234 Lpm
Motor	Motor eléctrico, TEFC

Dimensiones de Envío	
Palet 75x60x60 "	3,200 libras / 1452 Kgs

Motor	
Conductor	Motor eléctrico
Recinto	TEFC / IP55
Cuadro	405T
Hertz	60/50
voltaje	380/460 voltios
Fase	3 fases
Salida	100 CV / 75 kW
Velocidad RPM	1,500 / 1,800 rpm
Transmisión	Manejo directo
Control del motor	Arranque suave
Caja de control	NEMA 4X / IP 56

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

