



CaviBlaster 0520-G

Motor a Gasolina con encendido Manual, mueve 18.9 Litros por Minuto a 2,000 psi

Especificaciones y opciones

Diseñado como una solución confiable y duradera, pero liviana y flexible.

Para las operaciones de limpieza de bajo presupuesto, el 0520-G ha demostrado ser un gran primer paso hacia la cavitación.

Accesorios incluidos:

Pistola de buceo NO Balanceada, manguera de alta presión 15 Metros

Accesorios Opcionales:

Manguera de presión adicional disponible en secciones de 30 Metros

Presión máxima longitud de la manguera de hasta 100 metros en total



| Dimensiones | |
|------------------|----------------|
| Largo sin mango | 25" / 63 cm |
| Largo con mango | 28" / 71 cm |
| Ancho de la base | 24" / 61 cm |
| Altura | 24" / 61 cm |
| Peso | 95 Lbs / 43 Kg |

| Sistema de bombeo | |
|------------------------|-------------------------------|
| Bomba de presión | Comet ZDWD5030G |
| Material de la bomba | Brass / Positive Displacement |
| Velocidad de flujo | 18.9 LxM @ 3,400 rpm |
| Presión de la boquilla | 2,000psi / 138 Bar |
| Manguera Diam. | 3/8" / 300Lft / 100m |

| Herramientas | |
|--------------|-----------------------|
| Tipo | Pistola NO Balanceada |

| Motor | |
|-----------------------|------------------------------|
| Motor | Gas Kohler CH395 |
| Tipo de motor | 4-Stroke OHV |
| Sistema Refrig. | Por Aire |
| Sistema de encendido | Digital CDI, Variable Timing |
| Salida máxima HP / kW | 9.5/ 7.1 |
| Embrague | Directo |
| Sistema de arranque | Manual / Recoil |

| Tamaño Envío | |
|------------------|-------------------------|
| Pallet 40x48x36" | 140Lbs/72.5Kg Peso Neto |

| Ideal para |
|---------------------------------------|
| Cascos de barcos pequeños a medianos |
| Muelles, Pilotes y Malecones |
| Piscinas y Estanques |
| Instalaciones subacuáticas interiores |

* Los precios y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

